

Girorami AI - frente hidráulico

impresión

Califica este artículo ⭐⭐⭐⭐⭐ (2 votos)



GIORAMI G 140 AI , el **rastrillo para los tiradores delanteros hidráulicos** , puede formar una **franja** en el **centro del tractor de las ramas cortadas** durante la poda.

El tractor, equipado con **trituradoras traseras** y **Girorami anterior** , en una sola pasada economiza y facilita el trabajo.

El amortiguador central ajustable absorbe los esfuerzos durante el trabajo o después de un posible contacto con la llanta que sobresale permite que el Girorami regrese a la posición inicial.

La elasticidad de los dientes de resorte le permite trabajar en **cualquier tipo de huerto y viñedo** .

El cilindro de elevación permite una gran facilidad de transporte y una gran maniobrabilidad durante las maniobras de los promontorios, especialmente entre las hileras inclinadas de viñedos.

- A PETICIÓN:
- Diámetro de trabajo Ø 110
 - Movimiento lateral hidráulico
 - Distribuidor hidráulico con control eléctrico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de reducción	con transmisión hidráulica
Dientes de resorte para cada brazo	2
Numero de brazos	4
Diámetro de trabajo	Ø 140
Transmisión con motor hidráulico	•
Rueda giratoria completa ajustable en altura	1
Inclinación y actitud laboral	ajustable con manivela
Ataque al tractor	frente con marco autoportante o directamente al tractor si está equipado con un elevador hidráulico delantero
Cilindro de elevación hidráulico	•
Movimiento lateral	manual: llegar a una posición fija
peso	kg 320
Potencia requerida	KW / CV 36/50